DATOS TECNICOS

SMI200

DESCRIPCIÓN

SMI200 es un Banner PP blanco mate diseñado para absorber tintas de impresión digital. Es adecuado para impresoras con tintas ecosolventes, solventes, UV y latex, lo que hace posible imprimir en una gran variedad de plotters e impresoras de gran formato. SMI200 proporciona colores precisos y resultados vivos en su superficie satinada de alta calidad, además es un material que no se enrolla ni se curva en los extremos.

APLICACIÓN

SMI200 es un PP sintético ideal para aplicaciones de interior y en exterior a corto-medio plazo, en superficies lisas no rugosas.

COMPOSICIÓN

Film de 160 micras de PP blanco de papel sintético.

DATOS TECNICOS

	RESULTADO	TEST
ESPESOR TOTAL	200±10 micras	ASTM D645
PESO TOTAL	170±10 g/m²	ASTM D646
OPACIDAD	100%	ISO 2471
BLANCURA	101	ISO 105
DURACIÓN	1 año	
DURACIÓN AL EXTERIOR	1 año	
BRILLO (60 ^{0})	6,5	ASTM D2457
ACABADO	Mate	

IMPRESORAS RECOMENDADAS

Todo tipo de impresoras con tintas Ecosolventes, solventes, UV y latex.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales de impresión necesitan almacenarse en su embalaje y con los topes originales (preferiblemente debe ser almacenado en vertical). El producto debe ser almacenado en condiciones adecuadas para evitar pérdidas de calidad, es decir, se recomienda a una temperatura entre 10 ℃ y 20℃, y una humedad relativa del 50 %.

OBSERVACIONES

Un exceso de tinta en el material puede producir que la tinta no seque correctamente y parte de esta tinta manche la parte trasera del material si se enrolla demasiado rápido tras la impresión. Por lo tanto, le recomendamos que limite la cantidad de tinta y deje secar las impresiones antes de enrollarlas.

DISPONIBILIDAD

Ancho	Tamaño del tubo	Dimisión de la caja	Peso bruto (Kg)
91 cm x 30 mts	7,62 cm	145 X 145 X 960	6,3
106 cm x 30 mts	7,62 cm	145 X 145 X 1090	7,5
127 cm x 30 mts	7,62 cm	145 X 145 X 1310	8,8

Todos los datos técnicos y consejos se basan en nuestra experiencia y en las pruebas de medida que creemos correctas.
Sigue siendo responsabilidad del cliente que nuestros productos son apropiados para los fines previstos por él.
La calidad de nuestros productos es regularmente examinada, mejorando y desarrollando. Nos reservamos el derecho, sin previo aviso, para ajustar, actualizar y mejorar las características técnicas o características físicas del producto de acuerdo con los conocimientos más recientes.

Soluciones Integrales para el Rotulista S.L.
C/ Iplacea, 10 nave 1.14 28803 Alcalá de Henares - Madrid
Tlf: 91 8829482. Fax. 918829489. email. comercial@solucionesrotulista.com