SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

LACA SOLAR

LÁMINAS CONTROL SOLAR
SOLAR VARNISH

LACA SOLAR

La laca solar es una solución eficaz para las superficies que dejan pasar mucha luz y calor, sencilla de instalar, la laca solar se instala en todo tipo de superficies de vidrio y materiales sintéticos como los tejados u terrazas, bloques de vidrio, placas onduladas de plástico, claraboyas y policarbonato.

Garantía SOLAR SCREEN®
3 AÑO(S)

Almacenamiento desde -5°C a +40°C
1 AÑO(S)

ANCHOS DISPONIBLES:

DATOS TÉCNICOS

Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	%
Transmisión de la luz visible	+/- 20 %
Reflejo de luz visible exterior	70 %
Reflejo luz visible interior	70 %
Energía solar total rechazada	60 %
Energía solar total rechazada 2*	- %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	+/- 60 %
Absorción de energía solar	+/- 10 %
Transmisión de energía solar	+/- 30 %
Reducción del deslumbramiento	80 %
Valor "g"	-
Valor "u"	-
Coeficiente de sombra	
Tipo de instalación :	
Longitud del rollo	m
Composición PET / PVC	
Espesor	µ

Color : BLANCO

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✔
Acristalamiento simple tintado	✔
Acristalamiento simple tintado reflejante	✔
Doble acristalamiento claro	✔
Doble acristalamiento tintado	✔
Doble acristalamiento tintado reflejante	✔
Doble acristalamiento con gas	✔
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✔
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✔

✔ Sí ! Precaución ✘ No recomendado

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.