

MODELOS



TIPO DE CORTE	El corte tangencial verdadero con OPOS CAM y capacidad de modo de corte con cuchilla de arrastre	
ANCHOS DE CORTE	S2 TC75 76 cm (30 inch), Modo extendido: ancho del material	
VELOCIDAD DE CORTE	Todos los modelos S Class 2 cortan en velocidades hasta 1414 mm por segundo diagonal	
VELOCIDAD AXIAL	content-products.collections.s2-series.tech-specs.opos-cam.axial-speed	
ACELERACIÓN MÁXIMA	Hasta 5.5 G diagonal	
TIPO DE ALINEACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • OPOS - CAM : Factory upgrade on all new Summa S Class 2 S75T, S140T and S160T • Reconocimiento de trabajo del código de barras • Hasta 2 x 64 marcas en la línea X • Compensación línea Y 	
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN	± 0.1 mm en imágenes hasta 12 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho hasta 4 m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho	
PRECISIÓN	0.2 % de movimiento o 0.25 mm; el mayor de ambos	
FUERZA DE CORTE	0-600 gramos de fuerza hacia abajo, en incrementos de 5 gramos	
PANTALLA IDIOMAS	inglés; francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco; checo; letón; lituano; portugués	
CONECTIVIDAD	USB; Ethernet	
REQUISITOS	100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo	
DIMENSIONES	S2 TC75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm	225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm
WEIGHT	S2 TC75 content-products.collections.s2-series.tech-specs.opos-cam.weight.s2-tc75	content-products.collections.s2-series.tech-specs.opos-cam.weight.s2-tc160
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	59° hasta 95°F (15 hasta 35°C)	
ACCESORIOS ESTÁNDAR	Software de corte Winplot o MacSign, software CutterControl, guía de inicio rápido, cable de energía, cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°; cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de afeitar, stand y cesta de recogida.	
ACCESORIOS OPERACIONALES		Sistema de recogida de material para Summa S Class 2 140 y S Class 2 160