



METALUX PLUS

La lámina autoadhesiva Metalux plus está especialmente diseñada para proteger frente a los efectos dañinos del sol, limitando el calor solar y el deslumbramiento, a la vez que elimina la decoloración en policarbonatos y otros materiales sintéticos.



Garantía SOLAR SCREEN®
8 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
MI



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma EN 1096-1
**TESTADO EN
LABORATORIO**



Norma REACH RoHS **CUMPLE
CON LA NORMATIVA**

ANCHOS DISPONIBLES:

↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

Transmisión de rayos UV	30 %
Transmisión de la luz visible	10 %
Reflejo de luz visible exterior	25 %
Reflejo luz visible interior	25 %
Energía solar total rechazada	84 %
Energía solar total rechazada 2*	80 %
Ratio solar :	
Reflejo de energía solar	42 %
Absorción de energía solar	44 %
Transmisión de energía solar	14 %
Reducción del deslumbramiento	88 %
Valor "g"	0,22
Valor "u"	-
Coefficiente de sombra	0,2
Tipo de instalación : Aplicación interna	
Longitud del rollo	50 m
Composición PET / PVC	PVC
Espesor	80 µ

Color : GRIS

COMPOSICIÓN

1. PVC con partículas de metal anti IR
2. Adhesivo semi permanente, permitiendo la
3. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

Acristalamiento simple claro	✓
Acristalamiento simple tintado	!
Acristalamiento simple tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento claro	!
Doble acristalamiento tintado	✗
Doble acristalamiento tintado reflejante	✓
Doble acristalamiento con gas	✗
Doble acristalamiento claro STADIP EXT	✗
Doble acristalamiento claro STADIP INT.	✗

✓ Sí ! Precaución ✗ No recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m2, contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.

CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar por lo menos durante un mes y no se debe aplicar adhesivo en la película.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.