

# Pizarra ASLAN C 61

## Lámina de pizarra autoadhesiva para escribir con tiza

Esta película de pizarra autoadhesiva transforma en un instante una amplia variedad de superficies rígidas y lisas en una clásica pizarra negra. Puedes escribir con tiza tantas veces como quieras sin dejar sombras ni imágenes fantasma.

En lugares como oficinas, guarderías, escuelas y restaurantes, puedes convertir paredes, muebles o puertas en pizarras versátiles para mensajes que cambian con frecuencia. La película autoadhesiva se puede cortar en cualquier forma y tamaño, así como personalizarse utilizando tintas de curado UV o serigrafía.

Para cualquier información adicional póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico:  
+49 2204.708-80

## Construcción

película facial:	-----	
espesor:	~ 160 micras	
adhesivo:	adhesivo de poliacrilato sensible a la presión	espesor: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
forro de liberación:	papel de silicona	peso cuadrado: ~ 63 g/m <sup>2</sup>

## Características

fuerza adhesiva: (ASTMD-903)	inmediatamente: después de 1 semana:	~ 6N/25mm ~10N/25mm
estabilidad dimensional:	aplicado sobre vidrio acrílico después de 24 horas a 70 °C	contracción longitudinal insignificante
temperatura:	temperatura de aplicación: rango de temperatura de servicio:	mín. 15°C -30°C hasta +80°C
combustibilidad:	Pegado sobre aluminio, la película es autoextinguible.	
durabilidad:	hasta 2 años al aire libre, con exposición vertical, en condiciones climáticas estándar centroeuropeas	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Alemania  
teléfono +49(0)2204.708 80 · fax +49(0) 2204.708 50  
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**®  
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

# Pizarra ASLAN C 61

## Procesando

imprimibilidad:	El material se puede imprimir digitalmente con tintas de curado UV y con tintas de serigrafía. Cuando se utilizan tintas de serigrafía, la impresión debe secarse durante al menos 48 horas antes de procesarla.
solicitud:	Aplicación seca o húmeda. Si se aplica húmedo, puede producirse un blanqueamiento del adhesivo, que desaparecerá al cabo de un par de días dependiendo de las condiciones climáticas.  Para una aplicación húmeda recomendamos el líquido de transferencia ASLAN TL10.
el período de conservación:	Antes de la aplicación, las películas se pueden almacenar durante un mínimo de 3 años a partir de la fecha de producción. La película debe almacenarse a temperatura ambiente (15-25 °C) y una humedad relativa del aire del 50-60 %. Para evitar que aparezcan puntos de presión en la superficie de los rollos, recomendamos almacenar los rollos ya sea en posición vertical o en rejillas "colgantes" diseñadas para este propósito.

Estado: 03|2015

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y pruebas medidas que creemos que son confiables. Sigue siendo responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto.

La calidad de nuestros productos se examina, actualiza y desarrolla periódicamente. Nos tomamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, actualizar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con nuestros últimos conocimientos.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Alemania  
teléfono +49(0)2204.708 80 · fax +49(0) 2204.708 50  
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**®   
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS