Retroproyección ASLAN RP 35

Película de retroproyección autoadhesiva para superficies transparentes

Película autoadhesiva para aplicaciones multimedia en tiendas, exposiciones, oficinas, centros comerciales o edificios públicos. La película blanca translúcida se aplica detrás de superficies de vidrio transparentes. Con un proyector se proyectan películas sobre la película, haciéndolas visibles desde el exterior para una publicidad llamativa.

Para información adicional póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico:
+49 (0) 22 04. 7 08-80

Construcción

película facial:	———	
	(suavizantes poliméricos)	
espesor:	~ 90 micras	
adhesivo:	adhesivo acrílico a presión	cantidad de cuadrados: ~ 26 g/m²
forro de liberación:	papel siliconado (ambos lados)	peso cuadrado: ~ 67 g/m²

Características

fuerza adhesiva: (ASTMD-903)	inmediatamente	~ 5,2N/25mm
	después de 1 semana	~ 7,4N/25mm
estabilidad dimensional:	aplicado sobre aluminio después de 48 horas almacenado a 70 °C	
	(25x25cm)	máx. -0,45%
resistencia química:	En una prueba previa de 24 horas, la película aplicada es resistente a la mayoría de los aceites, grasas y solventes alifáticos, ácidos suaves, álcalis y sales a base de petróleo.	
resistencia a la luz:	DIN 53 388	grado sin desvanecimiento: 7-8 (escala de lana)
transmision de luz:	DIN 53 147	aprox. 46%
combustibilidad:	Pegado sobre aluminio, la película es autoextinguible.	
temperatura:	temperatura de aplicación: rango	mín. 15ºC
	de temperatura de servicio:	-30°C hasta +80°C
durabilidad:	hasta 7 años al aire libre, con exposición vertical, en clima centroeuropeo.	

ASLAN®
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

Retroproyección ASLAN RP 35

Procesando

Solicitud:

La película de retroproyección RearProjection ASLAN RP 35 se puede utilizar con todos los proyectores habituales, como proyectores móviles, proyectores de instalación, proyectores de corta distancia, proyectores Full HD y proyectores interactivos.

Para alcanzar los mejores resultados de retroproyección, considere lo siguiente:

- El proyector necesita reproducir películas en modo inverso
- Recomendamos un proyector potente y brillante para que la película sea visible.
  también a la luz del día
- La película de retroproyección también es adecuada para uso interactivo sin necesidad de un
  tablero interactivo. Para utilizar esta función es necesario un proyector con función interactiva.
  necesario.

Aplicación seca o húmeda. Si se aplica húmedo, el adhesivo puede volverse lechoso. Este efecto desaparecerá después de un par de días dependiendo del clima.

Para una aplicación húmeda recomendamos el líquido de transferencia ASLAN TL 10.

el período de conservación:

Antes de la aplicación, las películas se pueden almacenar durante un mínimo de 3 años a partir de la fecha de producción. La película debe almacenarse a temperatura ambiente (15-25 °C) y una humedad relativa del aire del 50-60%. Para evitar que aparezcan puntos de presión en la superficie de los rollos, recomendamos que los rollos se almacenen en posición vertical o en rejillas diseñadas para este fin.

Estado: 10|2013

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y pruebas medidas que creemos que son confiables. Sigue siendo responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto.

La calidad de nuestros productos se examina, actualiza y desarrolla periódicamente. Nos tomamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, actualizar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con nuestros últimos conocimientos.