

Grabado en Plata ASLAN E 302

Película decorativa para vidrio con efecto vidrio grabado en plata

La lámina decorativa para vidrio autoadhesiva con efecto de vidrio grabado en plata confiere a cada superficie de vidrio un efecto visual de alta calidad y permite diseños interiores impresionantes y creativos. Decoraciones de ventanas, puertas de cristal, espejos y otras superficies de cristal se decoran de forma sencilla y eficaz.

Para información adicional póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico:
+49 (0) 22 04. 7 08-80

Construcción

película facial:	----- (polimérico suavizado)	
espesor:	~ 80 micras	
adhesivo:	adhesivo acrílico a presión	cantidad de cuadrados: ~ 20 g/m ²
forro de liberación:	cartón de silicona	peso cuadrado: ~ 140 g/m ²

Características

fuerza adhesiva: (ASTMD-903)	inmediatamente después de 1 semana	~ 6,5 N/25 mm ~ 14N/25mm
estabilidad dimensional:	aplicado sobre aluminio después de 48 horas almacenado a 70 °C (25x25cm)	máx. -0,45%
resistencia química:	En una prueba previa de 24 horas, la película aplicada es resistente a la mayoría de los aceites, grasas y solventes alifáticos, ácidos suaves, álcalis y sales a base de petróleo.	
resistencia a la luz:	DIN 53 388	grado sin desvanecimiento: 7-8 (escala de lana)
transmisión de luz:	DIN 53 147	~ 57%
combustibilidad:	Pegado sobre aluminio, la película es autoextinguible.	
temperatura:	temperatura de aplicación: rango de temperatura de servicio:	mín. 15°C -30°C hasta +80°C
durabilidad:	hasta 7 años al aire libre, con exposición vertical, en clima centroeuropeo.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Alemania
teléfono +49(0)2204.708 80 · fax +49(0) 2204.708 50
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

Grabado en Plata ASLAN E 302

Procesando

solicitud:

Aplicación seca o húmeda. Si se aplica húmedo, se produce un posible blanqueamiento del adhesivo, pero se desvanecerá después de un par de días dependiendo del clima.

Para una aplicación húmeda recomendamos el líquido de transferencia ASLAN TL10.

Para la aplicación de rótulos, etc. recomendamos nuestras cintas de aplicación ASLAN o ASLAN TMO.

el periodo de conservación:

Antes de la aplicación, las películas se pueden almacenar durante un mínimo de 3 años a partir de la fecha de producción. La película debe almacenarse a temperatura ambiente (15-25 °C) y una humedad relativa del aire del 50-60%. Para evitar que aparezcan puntos de presión en la superficie de los rollos, recomendamos que los rollos se almacenen en posición vertical o en rejillas diseñadas para este fin.

Estado: 10|2013

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y pruebas medidas que creemos que son confiables. Sigue siendo responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto.

La calidad de nuestros productos se examina, actualiza y desarrolla periódicamente. Nos tomamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, actualizar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con nuestros últimos conocimientos.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Alemania
teléfono +49(0)2204.708 80 · fax +49(0) 2204.708 50
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN® 
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS