

# Pizarra transparente Mate ASLAN CB 75

## La película de pizarra transparente mate para proyecciones frontales

Esta lámina autoadhesiva es una lámina laminada transparente mate. Es extremadamente resistente a los arañazos y perfectamente adecuado para la producción de pizarras blancas, ya que las escrituras se pueden borrar fácilmente sin dejar sombras. En combinación con películas impresas se pueden crear pizarras blancas diseñadas individualmente. La superficie mate no reflectante de la película está perfectamente diseñada para proyecciones frontales.

Para cualquier información adicional póngase en contacto con nuestro servicio de asesoramiento técnico:  
+49 (0) 2204.708-80

## Construcción

película facial:	PVC blando, transparente mate (con barniz especial)		
espesor:	~ 80 micras		
adhesivo:	adhesivo acrílico sensible a la presión	cantidad de cuadrados: ~ 25 g/m <sup>2</sup>	
forro de liberación:	tablero de silicona	peso cuadrado: ~ 144 g/m <sup>2</sup>	

## Características

fuerza adhesiva: (ASTMD-903)	inmediatamente	~ 6,0N/25mm
	después de 1 semana	~ 22N/25mm
estabilidad dimensional:	aplicado sobre aluminio	
	después de 48 horas almacenado a 70 °C (25x25cm)	máx. -0,2%
resistencia química:	En una prueba previa de 24 horas, la película aplicada es resistente a la mayoría de los aceites, grasas y solventes alifáticos, ácidos suaves, alcalinos y sales a base de petróleo.	
temperatura:	temperatura de aplicación: rango	mín. 15°C
	de temperatura de servicio:	-30°C hasta +80°C
durabilidad:	hasta 5 años al aire libre, con exposición vertical, en clima centroeuropeo.	
combustibilidad:	resistente al fuego según norma retardante de llama DIN 4102 / B1	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Oberauel 2 · 51491 Overath · Alemania  
teléfono +49 (0)2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50  
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**<sup>®</sup>  
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

# Pizarra transparente Mate ASLAN CB 75

## Procesando

Solicitud:	La película se puede aplicar seca o húmeda. Un posible blanqueamiento del adhesivo si se aplica húmedo desaparecerá al cabo de unos días, dependiendo de las condiciones climáticas. Para aplicaciones húmedas recomendamos nuestro líquido de transferencia ASLAN TL 10.
Uso:	Para escribir sobre la película se puede utilizar cualquier marcador de pizarra habitual. Para una fácil limpieza se debe utilizar un paño de microfibra. Las escrituras realizadas con bolígrafos no adecuados (es decir, rotuladores permanentes) se pueden eliminar con alcohol.
El período de conservación:	Antes de la aplicación, las películas se pueden almacenar durante al menos 3 años desde la fecha de producción. La película debe almacenarse a temperatura ambiente (15-25 °C) y una humedad relativa del aire del 50-60%. Para evitar que aparezcan puntos de presión en la superficie de los rollos, recomendamos que los rollos se almacenen en posición vertical o en rejillas diseñadas para este fin.

Estado: 07|2015

Todos los datos y consejos técnicos se basan en nuestra experiencia y pruebas medidas que creemos que son confiables. Sigue siendo responsabilidad del cliente probar la idoneidad de nuestros productos para el propósito previsto.

La calidad de nuestros productos se examina, actualiza y desarrolla periódicamente. Nos tomamos el derecho, sin previo aviso, de ajustar, actualizar y mejorar las estructuras químicas o las características físicas de nuestros productos de acuerdo con nuestros últimos conocimientos.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG  
Oberaue 2 · 51491 Overath · Alemania  
teléfono +49 (0)2204.708 80 · fax +49 (0) 2204.708 50  
correo electrónico info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

**ASLAN**<sup>®</sup>  
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS